



SERVICE DATA SHEET
CHEST FREEZER
FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES
CONGÉLATEUR HORIZONTAL
FICHA DE DATOS TECNICOS
CONGELADOR HORIZONTAL

IMPORTANT SAFETY NOTICE

The information provided herein is designed to assist qualified repair personnel only. Untrained persons should not attempt to make repairs due to the possibility of electrical shock. Disconnect power cord before servicing.
L'information fournie n'est destinée qu'au personnel de réparation qualifié. Par suite du risque de décharge électrique, les personnes non expérimentées ne devraient pas essayer d'entreprendre des réparations. Débrancher le cordon avant tout entretien.
La información aquí provista está destinada a ayudar al personal calificado de reparación solamente. Las personas no especializadas en esta materia no deben intentar hacer reparaciones debido a la posibilidad de choque eléctrico. Desconecte el cordón eléctrico antes del mantenimiento.

IMPORTANT

If any green grounding wires are removed during servicing, they must be returned to their original position and properly secured.
Si des fils de mise à la terre verts sont enlevés lors de l'entretien, les remettre à leur position d'origine et bien les fixer.
Si los alambres de puesta a tierra verdes son sacados durante el mantenimiento, ellos deben volver a colocarse en su posición original y ser asegurados debidamente.

- A. Black, Noir, Negro
- B. White, Blanc, Blanco
- C. Yellow, Jaune, Amarillo
- D. Red, Rouge, Rojo

TEMPERATURE CONTROL 216759000
15°F cut-in, -4°F cut-out @ number 1 setting.
COMMANDE DE TEMPÉRATURE
Enclenchement 15°F; déclenchement -4°F au réglage numéro 1
CONTROL DE LA TEMPERATURA
Conexión 15°F; desconexión -4°F en el ajuste 1.

TEMPERATURE CONTROL 216714600
14°F cut-in, 0°F cut-out @ number 1 setting.
COMMANDE DE TEMPÉRATURE
Enclenchement 14°F; déclenchement 0°F au réglage numéro 1
CONTROL DE LA TEMPERATURA
Conexión 14°F; desconexión 0°F en el ajuste 1.

TEMPERATURE CONTROL 216787700
9.5°F cut-in, -9.2°F cut-out @ number 1 setting.
COMMANDE DE TEMPÉRATURE
Enclenchement 9.5°F; déclenchement -9.2°F au réglage numéro 1
CONTROL DE LA TEMPERATURA
Conexión 9.5°F; desconexión -9.2°F en el ajuste 1.

TEMPERATURE CONTROL 216714601
16°F cut-in, 0°F cut-out @ number 1 setting.
COMMANDE DE TEMPÉRATURE
Enclenchement 16°F; déclenchement 0°F au réglage numéro 1
CONTROL DE LA TEMPERATURA
Conexión 16°F; desconexión 0°F en el ajuste 1.

PERFORMANCE (Control at number 1 setting)

Room Ambient	70°F	90°F
Freezer Compartment Temperature	3-12°F	3-12°F
Percent Running Time	20-40%	30-50%
Wattage Range (Last 1/3 of cycle)	65-140	70-145
Suction Pressure (Cut-in, Cut-out), PSIG	15-0	15-0
High Side Pressure (Last 1/3 of cycle), PSIG	95-130	140-165
PERFORMANCE (commande sur réglage numéro 1)		
Température ambiante	70°F	90°F
Température du compartiment congélateur	3-12°F	3-12°F
Pourcentage de durée de fonctionnement	20-40%	30-50%
Gamme de puissance (dernier 1/3 du cycle)	65-140	70-145
Pression d'aspiration (enclenchement, déclenchement), en lb/po ² au man.	15-0	15-0
Pression côté haut (dernier 1/3 du cycle), en lb/po ² au man.	95-130	140-165
RENDIMIENTO (Control en el ajuste 1)		
Temperatura Ambiente	70°F	90°F
Temperatura del Compartiment Congelador	3-12°F	3-12°F
Porcentaje de Tiempo de Funcionamiento	20-40%	30-50%
Gama de Potencia (Ultimo 1/3 de ciclo)	65-140	70-145
Presión de Aspiración (Conexión, Desconexión), en Lbs/pulg. ²	15-0	15-0
Presión Lado Alto (Ultimo 1/3 de ciclo), Lbs/pulg. ²	95-130	140-165

Specifications subject to change without notice.
For complete performance data by model refer to service manual.
Options shown are not necessarily part of model.
Caractéristiques modifiables sans préavis.
Pour des renseignements complets: se reporter au manuel du modèle.
Les options montrées ne sont pas nécessairement une partie de modèle.
Especificaciones sujetas a cambio sin aviso previo.
Para información completa, consultar el manual del modelo.
Las opciones ilustradas no son necesariamente parte de este modelo.